

DIBUTYSOLVE

Specificaties	Waarden	Methode
Aspect	Helder	Visueel
Kookpunt	256°C	Fysico -Chemisch
Vlampunt	>118°C	Fysico -Chemisch
Oplosbaar in water	10 g/l	Fysico -Chemisch
Kauri Butanol Index	>200	

Deze commerciële specificaties zijn gewaarborgd et zijn vastgelegd volgens de analysemethodes van de leverancier.

Verpakking

Bidons van 5-25 kg en vaten van 200L.

Opslag

Zie veiligheidsfiche.

Technische informatie

- Een *niet-toxisch* solvent dat geen R/S zinnen bevat.
- Inkt-industrie, krachtige verfverwijderaar.
- Aangewezen in verf- en coatingsindustrie (**epoxy**).
- Is ideaal voor **verwijdering van verharde coating en vaste inkt**.
- krachtige ontvetter.

Oplosbaarheid : **Dibutysolve** is met mate mengbaar met water.

Dit product moet worden opgeslagen, gehanteerd en gebruikt worden in samenspraak met de algemene industriële normen omtrent hygiëne en conform met de lokale wettelijke regelingen. De voorgeschreven informatie heeft betrekking op onze huidige kennis van zaken omtrent het product en relateert zich tot de eisen omtrent de veiligheidsvoorschriften. Men kan het dus niet beschouwen als een waarborg van de specifieke eigenschappen.
